三相组串式
逆变器

产品型号

ASN-125TL-C1

高效

- 最大效率98.7%
- 最大组串电流40A，完美适配182/210组件
- 支持宽
- 低启动电压，宽电压范围

智能

- 可选PID修复功能，提升系统发电量

安全

- 交直流二级防雷设计，主动消除潜在安全隐患
- 支持铝线接入，节省交流线缆成本
- 家电级EMI设计，更纯的电网波形

技术规格表	ASN-125TL-C1
三相组串式逆变器	125TL-C1
输入参数(直流)	
最大输入电压	1100V
额定输入电压	650V
启动电压	200V
MPPT电压范围	200-1000V
最大输入电流	40A/40A
MPPT路数	2
最大输入组串路数	4/4
输出参数(交流)	
额定输出功率	125kW
最大输出功率	137.5kW
额定电网电压	3W+PE/3W+N+PE
电网电压范围	720-880V
额定输出电流	104A
最大输出电流	115.7A
功率因素	0.8超前-0.8滞后
总电流谐波畸变率	<3%
效率	
最大效率	98.70%
中国效率	98.50%
保护功能	
直流开关	具备
直流极性反接保护	具备
防孤岛保护	具备
输出过流保护	具备
组串故障检测	具备
直流浪涌保护	可选二级防雷
交流浪涌保护	可选二级防雷
绝缘阻抗检测	具备
PID恢复	可选
电弧故障检测	可选
夜间SVG功能	可选
通用参数	
尺寸(宽*高*深)	965*700*335mm
重量	86kg
冷却方式	智能风冷
工作环境湿度	0~100%
防护等级	IP66
拓扑结构	无变压器
输入输入端子	专用PV连接器接器
显示与通信	
显示	LED指示灯，蓝牙+APP可选
通讯方式	RS485/蓝牙/PLC(选配)